



Элегантно плывет день за днём. Практичный и надёжный, как мама, обеспечивающая семье комфортную жизнь. Swing® – это свет на пути из старой квартиры в новый дом. Вы будете ждать встречи с ним с нетерпением, как ждут первого школьного дня.



белый



слоновая кость




белый / кремовый



белый / серый



слоновая кость / мокка



слоновая кость / персиковый





слоновая кость / титан








слоновая кость / шампань металл







Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	3557-A01440	Выключатель одноклавишный Клавиша	белый слоновая кость	3557G-A00651 B1 20 3557G-A00651 C2 20
	3557-A06440			
	3557-A07440			
	3557-A80440			
Swing®				1 2 3 4 5 6 7 8
	3557-A80440	Выключатель – одноклавишный кнопочный, с символом «звонок» 🔔	белый слоновая кость	3557G-A00680 B1 20 3557G-A00680 C2 20
	3557-A80440	Выключатель – одноклавишный кнопочный, с символом «свет» ☀️		
	3557-A80440	Клавиша		
	3557-A80440	Клавиша		
Swing®				1 2 3 4 5 6 7 8
	3557-A05440	Выключатель – двухклавишный Клавиша	белый слоновая кость	3557G-A00652 B1 20 3557G-A00652 C2 20
	3557-A52440			
	3557-A52440			
	3557-A52440			
Swing®				1 2 3 4 5 6 7 8
	3557-A01440	Выключатель – одноклавишный с подсветкой Клавиша	белый слоновая кость	3557G-A00653 B1 20 3557G-A00653 C2 20
	3557-A06440			
	3557-A07440			
	3557-A02442			
Swing®				1 2 3 4 5 6 7 8
	3557-A05440	Выключатель – двухклавишный с подсветкой Клавиша	белый слоновая кость	3557G-A00654 B1 20 3557G-A00654 C2 20
	3557-A05440			
	3557-A05440			
	3557-A05440			
Swing®				1 2 3 4 5 6 7 8
	3558-A92442	Клавиша карточного выключателя	белый слоновая кость	3558G-A00700 B1 10 3558G-A00700 C2 10
	3558-A92442			
	3558-A92442			
	3558-A92442			
Swing®				1 2 3 4 5 6 7 8
	6514-0-0111	Центральная пластина для поворотного светорегулятора	белый слоновая кость	3294G-A00125 B1 5 3294G-A00125 C2 5/1
	6515-0-0704			
	6512-0-0057			
	6520-0-0227			
Swing®				1 2 3 4 5 6 7 8

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
	Датчик движения Механизм + центральная пластина Включающий элемент: триак Угол обзора: 180° (плоскость) Регулировка датчика освещенности: 1 - 1000 люкс Задержка отключения: 5 с - 10 мин Однократное нажатие на встроенную кнопку механизм отключает датчик на 15 мин (2 нажатия – 30 мин, 3 нажатия – 45 мин, 4 нажатия – 60 мин) Рабочая температура: от -10 °C до +55 °C	белый слоновая кость	3299G-A12180 B1 3299G-A12180 C2	1 1	
Swing®	40 - 450 Вт для  230 В ~, 2-х проводная схема подключения (параллельное подключение датчиков запрещено)				
	Датчик движения Механизм + центральная пластина Включающий элемент: реле Угол обзора: 180° (плоскость) Регулировка датчика освещенности: 1 - 1000 люкс Задержка отключения: 5 с - 10 мин Однократное нажатие на встроенную кнопку механизм отключает датчик на 15 мин (2 нажатия – 30 мин, 3 нажатия – 45 мин, 4 нажатия – 60 мин)	белый слоновая кость	3299G-A22180 B1 3299G-A22180 C2	1 1	
Swing®	2 300 Вт для  , 1 750 В·А для  ⁵⁾ 500 В·А / 64 µF для  230 В ~, 3-х проводная схема подключения				
3557-A88440 3557-A89440	Выключатель жалюзи 1 полюс – двухклавишный, кнопочный Клавиша	белый слоновая кость	3557G-A00662 B1 3557G-A00662 C2	20 20	
Swing®					

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	3292U-A00003 Универсальный термостат с поворотным регулятором температуры Блок управления (необходимо использовать коммутатор). С выбором функции измерения температуры окружающей среды или термостата теплого пола. Линейная регулировка температуры, индикация состояния выхода двухцветным светодиодом. Кнопки для включения/выключения термостата и для снижения температуры вручную (с индикацией светодиодом).	белый слоновая кость	3292G-A10101 B1 3292G-A10101 C2	1 1
	Пространственный термостат с термообратной связью: Установка температуры: от 13 °C до 27 °C Снижение температуры вручную от 2 °C до 8 °C Гистерезис: ±0,25 °C Термостат теплого пола: Установка температуры: от 15 °C до 48 °C Снижение температуры вручную от 4 °C до 16 °C Гистерезис: +0,5 °C К зажимам 1 и 2 выключателя нужно подключить датчик наружной температуры 3292U-A90100 (не входит в комплект поставки).			
Swing®		1 2 3 4 5 6 7 8		
	3292G-A10100 .. Датчик для измерения температуры пола Для термостата с поворотным регулятором температуры Выносной датчик: термистор PTC, сопр. 2 кОм при 25 °C Кабель: ПВХ, длина 4 м (можно сократить или увеличить до макс. длины 10 м) Провода: 2 × 0,35 мм ² Концевая муфта: металлическая, Ø 6 × 18 мм	серый	3292U-A90100	1
	IP 54	1 2 3 4 5 6 7 8		
	3917U-A00050 Клавиша для механизма освещения с LED 3917U-A00051 3917U-A00052 3917U-A00053	белый слоновая кость	5016G-A00070 B1 5016G-A00070 C2	5/1 5/1
	Swing®	1 2 3 4 5 6 7 8		
	Адаптер для устройства Profil 45 Для монтажа под штукатурку любых устройств Profil 45 (см. страницу 185 - 187) в линейки дизайна. Для сборки необходимо использовать крышку 5016.-A00070 .. и рамку выбранного дизайна.		5525U-A00100	5/1
	Swing®	1 2 3 4 5 6 7 8		
	2P+PE Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель	белый слоновая кость	5518G-A03449 B1 5518G-A03449 C2	10 10
	Swing®	1 2 3 4 5 6 7 8		

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
2P+PE	Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель, с заслонками	белый слоновая кость	5518G-A03459 B1 5518G-A03459 C2	10 10	
Swing®	16 A, 250 В ~				
2P+PE	Розетка с заземлением Механизм + центральная пластина, с крышкой	белый слоновая кость	5518G-A02989 B 5518G-A02989 C2	10 10	
Swing®	IP 44 16 A, 250 В ~				
2x(2P+PE)	Двойная розетка Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель + рамка, с заслонками	белый слоновая кость	5512J-C03459 B1 5512J-C03459 C2	10 10	
Swing®	16 A, 250 В ~				
Радио / ТВ Радио / ТВ / Спутник	Центральная панель Для механизма антенной розетки	белый слоновая кость	5011G-A00300 B1 5011G-A00300 C2	10 10	
Swing®					
5013U-A01103	Центральная плата для телефонной розетки, одинарная	белый слоновая кость	5013G-A00213 B1 5013G-A00213 C2	10 10	
Swing®					
1228.01 RJ 12-6 1208.10 RJ 45-8 1116412-3 1479190-3 1479191-3	Коммуникационная розетка с металлическим суппортом	белый слоновая кость	5014G-A01018 B1 5014G-A01018 C2	10 10	
Swing®					
5014G-A01018 ..	Заглушка для коммуникационной розетки		1116412-3	25	
Swing®					

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Заглушка	белый слоновая кость	3902G-A00001 B1 3902G-A00001 C2	10 10
Swing®			2 5	
	Вывод кабельный С фиксирующей скобой. Для подключения гибкого кабеля 3 × 1,5 мм² – 5 × 2,5 мм². Клеммник не входит в комплект.	белый слоновая кость	3938G-A00034 B1 3938G-A00034 C2	5/1 5/1
Swing®			2 5	
	Рамка одинарная	белый кремовый слоновая кость мокка серый персиковый титан шампань металл	3901J-A00010 B1 3901J-A00010 C1 3901J-A00010 C2 3901J-A00010 C3 3901J-A00010 S1 3901J-A00010 R3 3901J-A00010 08 3901J-A00010 33	20 20 20 20 20 20 20 20
Swing®			2 4 5	
	Рамка двойная Для горизонтальной и вертикальной установки	белый кремовый слоновая кость мокка серый персиковый титан шампань металл	3901J-A00020 B1 3901J-A00020 C1 3901J-A00020 C2 3901J-A00020 C3 3901J-A00020 S1 3901J-A00020 R3 3901J-A00020 08 3901J-A00020 33	10 10 10 10 10 10 10 10
Swing®			2 4 5	
	Рамка тройная Для горизонтальной и вертикальной установки	белый кремовый слоновая кость мокка серый персиковый титан шампань металл	3901J-A00030 B1 3901J-A00030 C1 3901J-A00030 C2 3901J-A00030 C3 3901J-A00030 S1 3901J-A00030 R3 3901J-A00030 08 3901J-A00030 33	10 10 10 10 10 10 10 10
Swing®			2 4 5	
	Рамка четверная Для горизонтальной и вертикальной установки	белый кремовый слоновая кость мокка серый персиковый титан шампань металл	3901J-A00040 B1 3901J-A00040 C1 3901J-A00040 C2 3901J-A00040 C3 3901J-A00040 S1 3901J-A00040 R3 3901J-A00040 08 3901J-A00040 33	10 10 10 10 10 10 10 10
Swing®			2 4 5	
	Рамка пятерная Для горизонтальной и вертикальной установки	белый кремовый слоновая кость мокка серый персиковый титан шампань металл	3901J-A00050 B1 3901J-A00050 C1 3901J-A00050 C2 3901J-A00050 C3 3901J-A00050 S1 3901J-A00050 R3 3901J-A00050 08 3901J-A00050 33	10 10 10 10 10 10 10 10
Swing®			2 4 5	



Полный спектр механизмов и электронных устройств.
Простота монтажа и подключения. Современные
технические решения и европейское качество.

выключатели



электронные устройства




Доступно для дизайна

Levit®
Swing®
Tango®
Neo®
Neo® Tech
Element®
Time®
Time® Arbo

неоновые лампочки и СД



трехполюсный выключатель



Выключатели

Выключатели с разным упорядочением являются основными строительными элементами электропроводки. Безвинтовые зажимы обеспечивают быструю и простую установку.

Неоновые лампочки и СД

Ориентировочное освещение (обозначение So) помогает найти в сумерках место включения. Сигнальное освещение (обозначение S) указывает на включенное состояние управляемого устройства.

Электронные устройства

Светорегуляторы, устройства для управления жалюзи, таймеры и т.п. Современная электропроводка – это не только вкл. – выкл.

Трехполюсный выключатель

Однозначное применение – кухня и тому подобные установки с требованиями по дизайну. Никаких больших выключателей для плиты, только многократная установка в стандартных коробках.

Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
 1, 1So Levit® Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Выключатель одноклавишный ^{1) 2)} С возможностью подсветки Механизм с безвинтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~		3559-A01445 1 2 3 4 5 6 7 8	20
 1, 1So, 1S 6, 6So (1, 1So) Levit® Tango®, Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Выключатель одноклавишный однополюсный, с N клеммой ^{1) 2)} С возможностью подсветки Выключатель одноклавишный проходной (переключатель) ^{1) 2)} С возможностью подсветки Механизм с безвинтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~		3559-A21445 3559-A06445 1 2 3 4 5 6 7 8	20
 6, 6So, 6S (1, 1So, 1S) 7, 7So Levit® Tango®, Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Выключатель одноклавишный проходной (переключатель), с N клеммой ¹⁾ С возможностью подсветки Выключатель одноклавишный перекрестный ^{1) 2)} С возможностью подсветки Механизм с безвинтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~		3559-A25445 3559-A07445 1 2 3 4 5 6 7 8	20
 2, 2S Levit® Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Выключатель одноклавишный двухполюсный ¹⁾ С возможностью подсветки Механизм с безвинтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~		3559-A02445 1 2 3 4 5 6 7 8	20
 5 Levit® Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Выключатель двухклавишный ⁴⁾ Механизм с безвинтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~		3559-A05445 1 2 3 4 5 6 7 8	20
 1/0+1/0 Levit® Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Выключатель двухклавишный кнопочный ³⁾ Механизм с безвинтовыми зажимами 10 А, 250 В ~		3559-A87445 1 2 3 4 5 6 7 8	20
 1/0, 1/0So, 1/0S Levit® Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Выключатель одноклавишный кнопочный, с N клеммой ¹⁾ С возможностью подсветки Механизм с безвинтовыми зажимами 10 А, 250 В ~		3559-A91445 1 2 3 4 5 6 7 8	20







¹⁾ Лампочки для подсветки не входят в комплект поставки

²⁾ Механизм с ориентационной подсветкой не предназначен для использования ламп с ЭПРА

³⁾ Установка лампочки подсветки не предусмотрена

⁴⁾ Установка лампочки подсветки не предусмотрена (исключение, серия Neo®)

⁵⁾ Для установки в поверхности класса реакции на огонь B, C, D, E, F

Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
6/0, 6/0So, 6/0S	Выключатель одноклавишный кнопочный проходной (переключатель) ¹⁾ С возможностью подсветки		3559-A86445	20	
Levit® Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Механизм с безвинтовыми зажимами 10 A, 250 В ~				
6+6 (6+1)	Выключатель двухклавишный проходной (переключатель) ³⁾		3559-A52445	20	
Levit® Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Монтажная глубина: 25 мм Механизм с безвинтовыми зажимами 10 AX, 10 A, 250 В ~				
6+6/0 (6+1/0)	Механизм переменного переключателя и переключательного контроллера ³⁾		3559-A53445	20/1	
Levit® Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Монтажная глубина: 25 мм Механизм с безвинтовыми зажимами 10 AX, 10 A, 250 В ~				
1/0, 1/0So	Карточный выключатель, с N клеммой ¹⁾ При вводе карточки 54 × 86 мм замыкается контакт С возможностью подсветки (лампочка 3916-1222x)		3559-A92445	10	
Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Механизм с безвинтовыми зажимами 10 A, 250 В ~				
1, 1So	Выключатель одноклавишный ^{1) 2)} С возможностью подсветки		3558-A01440	20	
Tango® Element® Time® Time® Arbo	Механизм с винтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~				
1, 1So, 1S	Выключатель одноклавишный с N клеммой ^{1) 2)} С возможностью подсветки		3558-A21442	20	
6, 6So (1, 1So)	Выключатель одноклавишный проходной (переключатель) ^{1) 2)} С возможностью подсветки		3558-A06440	20	
Tango® Element® Time® Time® Arbo	Механизм с винтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~				
6, 6So, 6S (1, 1So, 1S)	Выключатель одноклавишный проходной (переключатель), с N клеммой ¹⁾ С возможностью подсветки		3558-A25442	20	
7, 7So	Выключатель одноклавишный перекрестный ^{1) 2)} С возможностью подсветки		3558-A07440	20	
Tango® Element® Time® Time® Arbo	Механизм с винтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~				






Примечание

¹⁾ Лампочки для подсветки не входят в комплект поставки²⁾ Механизм с ориентационной подсветкой не предназначен для использования ламп с ЭПРА³⁾ Установка лампочки подсветки не предусмотрена Для установки в поверхности класса реакции на огонь B, C, D, E, F

Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
 2, 2S Tango® Element® Time® Time® Arbo	Выключатель одноклавишный двухполюсный¹⁾ С возможностью подсветки		3558-A02440	20
 5 Tango® Element® Time® Time® Arbo	Выключатель двухклавишный³⁾ Механизм с винтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~		3558-A05440	20
 1/0+1/0 Tango® Element® Time® Time® Arbo	Выключатель двухклавишный кнопочный³⁾ Механизм с винтовыми зажимами 10 А, 250 В ~		3558-A87440	20
 1/0, 1/0So, 1/0S Tango® Element® Time® Time® Arbo	Выключатель одноклавишный кнопочный, с N клеммой¹⁾ С возможностью подсветки		3558-A91442	20
 6+6 (6+1) Tango® Element® Time® Time® Arbo	Выключатель двухклавишный проходной (переключатель)³⁾ Механизм с винтовыми зажимами 10 AX / 10 А, 250 В ~		3558-A52440	20
 1, 1So Swing®	Выключатель – одноклавишный¹⁾ С возможностью подсветки		3557-A01440	20
 6, 6So Swing®	Выключатель – одноклавишный проходной¹⁾ С возможностью подсветки		3557-A06440	20

¹⁾ Лампочки для подсветки не входят в комплект поставки

³⁾ Установка лампочки подсветки не предусмотрена

Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
7, 7So	Выключатель – одноклавишный перекрестный¹⁾ С возможностью подсветки		3557-A07440	20	
Swing®	10 AX, 250 В ~				
5, 5So	Выключатель – двухклавишный¹⁾ С возможностью подсветки		3557-A05440	20	
Swing®	10 AX, 250 В ~				
6+6	Выключатель – двухклавишный проходной		3557-A52440	20	
Swing®	10 AX, 250 В ~				
1/0, 1/0So	Выключатель – одноклавишный кнопочный¹⁾ С возможностью подсветки		3557-A80440	20	
Swing®	10 A, 250 В ~				
1/0, 1/0So, 1/0S	Выключатель – одноклавишный кнопочный, с N клеммой¹⁾ С возможностью подсветки		3557-A91440	20	
Swing®	10 A, 250 В ~				
1/0+1/0 с блокировкой	Выключатель жалюзи 1 полюс – двухклавишный, кнопочный		3557-A88440	20	
Swing®	10 A, 250 В ~				
1+1 с блокировкой	Выключатель жалюзи 1 полюс – двухклавишный		3557-A89440	20	
Swing®	10 AX, 250 В ~				

Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
 2S, 2 Выключатель – одноклавишный двухполюсный с подсветкой ¹⁾ Swing®	10 AX, 250 В ~		3557-A02442	20
 1/0, 1/0So Карточный выключатель, с N клеммой ¹⁾ При вводе карточки 54 × 86 мм замыкается контакт С возможностью подсветки (лампочка 3916-1222х) Swing®	10 А, 250 В ~		3558-A92442	10
 3, 3S Выключатель – трехполюсный ¹⁾ Сигнальная подсветка для 3S лампой тлеющего разряда 3916-62220, предусмотрена только для серий Tango®, Element®, Time®, Time® Arbo Levit® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo Монтажная глубина: 32,5 мм Для кабелей с макс. сечением 2,5 мм² Арт. №: 2000/3 US 16 А, 400 В ~			1011-0-0816 CZ	10
 Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм переключателя на 3 положения однополюсный, с нулевым положением Монтажная глубина: 41 мм Арт. №: 2710 U 16 А, 250 В ~		1101-0-0918	10/1
 Levit® Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм поворотного светорегулятора ⁹⁾ Для ламп накаливания Арт. №: 2200 U-503 60 - 400 Вт, 230 В ~		6514-0-0111	1
 Levit® Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм поворотного светорегулятора ^{9) 13)} Для ламп накаливания, галогенных ламп Арт. №: 2250 U 60 - 600 Вт, 230 В ~		6515-0-0704	1
 Levit® Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм поворотного светорегулятора ^{9) 13)} Для ламп накаливания, галогенных ламп и низковольтных галогенных ламп с обычными трансформаторами Арт. №: 2247 U 20 - 500 Вт/В·А, 230 В ~		6512-0-0057	1







¹⁾ Лампочки для подсветки не входят в комплект поставки

⁹⁾ При температуре среды выше 35 °С нагрузочная способность снижается (прибл. 3 % / °С)

¹³⁾ Для ориентационного освещения можно использовать лампу тлеющего разряда (подробную информацию см. в части крышек)

☑ Для установки в поверхности класса реакции на огонь В, С, D, E, F

☑ Заказная позиция, срок исполнения заказа – 3 недели






Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
6	Механизм поворотного светорегулятора с возвратно-нажимным переключателем ^{9) 13)} Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В ~ и галогенных ламп с обычными трансформаторами Механизм с защитой от перегрузки и короткого замыкания, ограничение минимальной яркости		6520-0-0227	1	
Levit® Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Арт. №: 6520 U-500 200 - 1 000 Вт/В·А, 230 В ~				
6+1	Комбинированный поворотный светорегулятор с возвратно-нажимным переключателем ^{9) 13)} Ограничение минимальной яркости для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В ~ и галогенных ламп с обычными трансформаторами		6517-0-0018	1	
Levit® Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Арт. №: 6517 U-101-500 выключатель 6 А, светорегулятор 60 - 400 Вт/В·А, 230 В ~				
6	Механизм поворотного светорегулятора ^{9) 13)} Для ламп накаливания, галогенных ламп Механизм с защитой от перегрузки и короткого замыкания		6513-0-0568	1	
Levit® Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Арт. №: 6513 U-102 40 - 420 Вт/В·А, 230 В ~				
	Механизм светорегулятора светодиодный для поворотного управления и кнопочного включения ^{9) 13)} Устанавливаемый минимальный уровень яркости, бесшумная работа благодаря технологии MOS-FET. Электронный предохранитель короткого замыкания и перегрузки. Для регулируемых ретрофитных источников с LED (LEDi) на 230 В ~ или 12 В ~ ¹¹⁾ , для регулируемых галогенных ламп на 230 В ~. Также для ламп накаливания и галогенных ламп на 230 В ~ или 12 В ~ ¹¹⁾ – можно использовать только трансформаторы характера L или LC (C не допускается). Источники света LEDi и лампы можно комбинировать. Можно комбинировать с переключателем типов 6, или 6 и 7 (с помощью переключателей возможна коммутация светильников без функции светорегуляции).		6512-0-0307	1	
Levit® Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Арт. №: 6523 U-500 мин. 2 Вт/В·А, макс. 100 Вт/В·А для источников LEDi с затуханием, 230 В ~ мин. 4 Вт/В·А, макс. 100 Вт/В·А для источников LEDi с затуханием, 12 В (L, LC) ¹¹⁾ мин. 10 Вт/В·А, макс. 100 Вт/В·А для галогенных ламп, 12 В (L, LC) ¹¹⁾ мин. 10 Вт, макс. 100 Вт для вакуумных и галогенных ламп, 230 В ~ 2-проводное подключение, 230 В ~, 50/60 Гц				
	Механизм поворотного светорегулятора для люминисцентных ламп или LED с ЭПРА 230 В ~		6599-0-2035	1	
Levit® Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Арт. №: 2112 U-101 700 Вт/В·А, 230 В ~ 4 А (cos φ = 0,9), 3 А (cos φ = 0,5)				
	Механизм сенсорного светорегулятора ^{9) 13)} Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В ~ и низковольтных галогенных ламп с обычными трансформаторами		6560-0-1205	1	
Levit® Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Арт. №: 6560 U-101 25 - 500 Вт/В·А, 230 В ~				

Примечание

⁹⁾ При температуре среды выше 35 °C нагрузочная способность уменьшается (прибл. 3 % / °C)

¹¹⁾ При использовании трансформатора с обмоткой макс. нагрузочная способность уменьшается прибл. на 20 %

¹³⁾ Для ориентационного освещения можно использовать лампу тлеющего разряда (подробную информацию см. в части крышек)

Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Механизм центрального универсального светорегулятора ^{9) 13)} С памятью уровня освещенности и интеллектуальным управлением для универсального применения для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В ~ и низковольтных галогенных ламп с обычными или электронными трансформаторами, с защитой от короткого замыкания и перегрузки Арт. №: 6593 U-500 50 - 420 Вт/В·А, 230 В ~		6590-0-0171	1
Levit® Tango® Neo® Neo Tech Element® Time® Time® Arbo				
	Усилитель для универсального светорегулятора ⁹⁾ Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В ~ и низковольтных галогенных ламп с обычными или электронными трансформаторами Арт. №: 6594 U-500 200 - 315 Вт/В·А, 230 В ~		6590-0-0172	1
Element® Time® Time® Arbo				
	Механизм клавишного светорегулятора для светодиодных регулируемых ламп ^{9) 13)} Память значения яркости, регулируемый минимальный уровень яркости Бесшумная работа благодаря технологии MOS-FET. Электронный предохранитель короткого замыкания и перегрузки. Для регулируемых ретрофитных источников с LED (LEDi) на 230 В ~ или 12 В ~ ¹¹⁾ , для регулируемых галогенных ламп с ЭПРА на 230 В ~, а также для ламп накаливания и галогенных ламп на 230 В ~ или 12 В ~ ¹¹⁾ – можно использовать только трансформаторы характера L или C. Источники света LEDi и лампы можно комбинировать. Можно комбинировать с включающим переключателем (последовательность коммутации 1/0). ¹⁴⁾ Можно использовать также крышку с ИК приёмником для дистанционного управления, комфортный таймер Busch-Timer® или датчик присутствия Busch-Wächter® Präsenz tech.		6512-0-0323	1
Levit® Tango® Neo® Neo Tech Element® Time® Time® Arbo	Арт. №: 6526 U-500 мин. 2 Вт/В·А, макс. 100 Вт/В·А для источников LEDi с затуханием, 230 В ~ мин. 4 Вт/В·А, макс. 100 Вт/В·А для источников LEDi с затуханием, 12 В ~ (L, C) ^{11) 12)} мин. 10 Вт/В·А, макс. 200 Вт/В·А для галогенных ламп, 12 В ~ (L, C) ^{11) 12)} мин. 10 Вт, макс. 200 Вт для галогенных ламп с затуханием, 230 В ~ мин. 10 Вт, макс. 200 Вт для вакуумных и галогенных ламп, 230 В ~ 2-проводное подключение (3-проводное для нагрузки < 10 Вт/В·А) 230 В ~, 50/60 Гц			
	Механизм светорегулятора с памятью уровня освещенности, со светорегулятором с переключателем режима (стандартный, кнопочный) Для управления электронной ПРА для  или LED с управляющим выходом 0/1 - 10 В DC, с управляющим током макс. 50 мА DC. Вместе с датчиком присутствия Präsenz tech позволяет поддерживать уровень освещенности помещения. Возможны комбинации с таймерами (включения выключателей 1/0) Арт. №: 6550 U-101-500 4 А (cos φ = 0,9), 3 А (cos φ = 0,5), 700 Вт/В·А, 230 В ~		6550-0-0042	1
Levit® Tango® Neo® Neo Tech Element® Time® Time® Arbo				
	Механизм регулятора скорости вращения вентилятора для поворотного управления и включения с максимального параметра ¹³⁾ Для плавной регулировки оборотов однофазного асинхронного электродвигателя, со вспомогательным включающим выводом (например, для управления створчатой заслонкой). Арт. №: 2297 U 0,1 - 2,5 А, 230 В ~		3294U-A00130	1
Levit® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo				
	Механизм часового выключателя 2-полюсный, нормально-закрытый контакт для лестничных клеток, наружных светильников, вентиляторов и т. д. Задержка отключения: 120 мин для временно-зависимого выключения электрической нагрузки Арт. №: 1071 U 16 А (cos φ = 0,25), 250 В ~		1043-0-0124	1
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo				

⁹⁾ При температуре среды выше 35 °C нагрузочная способность уменьшается (прибл. 3 % / °C)

¹¹⁾ При использовании трансформатора с обмоткой макс. нагрузочная способность уменьшается прибл. на 20 %

¹²⁾ При использовании электронного трансформатора макс. нагрузочная способность уменьшается прибл. на 5 %

¹³⁾ Для ориентационного освещения можно использовать лампу тлеющего разряда (подробную информацию см. в части крышек)

¹⁴⁾ Если использована лампа тлеющего разряда, то нельзя шунтировать контакт кнопочного выключателя (необходимо использовать прибор с клеммой N).



Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
1+1 с блокировкой 1/0+1/0 с блокировкой Levit® Tango®, Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Выключатель – двухклавишный ³⁾ кнопочный для жалюзи 10 AX, 250 В ~ выключатель однополюсный 10 А, 250 В ~		3559-A89445 3559-A88445	20 20	
	Механизм с безвинтовыми зажимами		1 2 3 4 5 6 7 8		
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм управления жалюзи Для поворотного управления жалюзи, рулонными шторами и т.п. Ручной и автоматический режим. Автоматическое определение концевых позиций. Простое позиционирование: жалюзи останавливаются в положении, соответствующем повороту переключателя. Память для двух зарегистрированных положений, которые повторяются в интервале 24 часов. Подходит для реконструкции. Вспомогательное управление не используется. Запас хода: 45 мин. Рабочая температура: от 0 °C до +35 °C Арт. №: 6419 U 300 В·А, 1,3 А (cos φ = 0,5), мин. 0,35 А, 230 В ~		6410-0-0390	1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
Levit® Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Механизм выключателя жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II Арт. №: 6411 U-500-101 Рабочий ток: 3 А (cos φ ≥ 0,5), 230 В ~		6410-0-0378	1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
Levit® Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Механизм выключателя жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II с возможностью подключения датчиков освещенности и разбития стекла Арт. №: 6411 U/S-500-101 Рабочий ток: 3 А (cos φ ≥ 0,5), 230 В ~		6410-0-0380	1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
6410-0-0378 6410-0-0380 6590-0-0171 6550-0-0042 6512-0-0323 Tango® Neo®, Neo® Tech Element®, Time® Time® Arbo	Комфортный таймер, Busch-Timer® для ручного включения и включения по времени рольставней, жалюзи, маркиз, подсветок, электрических потребителей с астропрограммой В любой момент возможен переход на ручное управление затенением / освещением Простое переключение между режимами: ручной / автоматический / отпуск и т. д. Арт. №: 6455-500		6410-0-0399	1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
3292.-A10101 ... 3292.-A10301 ... 3292.-A20301 ... Levit® Swing® Tango®, Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Механизм включения для термостатов или таймеров Возможность подключения наружного датчика температуры 3292U-A90100 для отопления в полу. Возможность подключения беспотенциального контакта для удаленного управления (только для программируемых управляющих устройств 3292.-A10301, 3292.-A20301). Прим.: при отключении питания погаснет дисплей управляющего устройства. Рабочая температура: от 0 °C до +50 °C Вывод: беспотенциальный включающий контакт реле с безопасным гальваническим отсоединением. 16 А (cos φ = 1), 230 В ~, 3-проводное подключение		3292U-A00003	1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		




Примечание



³⁾ Установка лампочки подсветки не предусмотрена

■ Для установки в поверхности класса реакции на огонь В, С, D, E, F

■ Новинка

Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Зарядное USB устройство Для зарядки и питания мобильных устройств с помощью USB кабеля. 2 USB гнезда типа A для зарядки двух устройств со стандартным зарядным интерфейсом согласно ЧГС ЕС 62684. Электронная защита от короткого замыкания и перегрузки. Напряжение на выходе: 5 V DC $\pm$ 5 % (SELV) Номинальный ток при занятой одной розетке: 1 400 мА Номинальный ток при занятых двух розетках: 2х 700 мА Нельзя использовать для передачи данных. Устройство совместимо и с такими изделиями, как Apple iPod/iPhone/iPad. Рабочая температура: от +5 °C до +40 °C Защита: IP 20 Глубина встраивания: 32 мм		 6400-0-0002	1
Levit® Tango® Element® Time® Time® Arbo	Арт. №: 6472 U-500 2-проводное подключение, 230 В ~, 50/60 Гц			
	Механизм освещения сигнального и ориентационного LED с наклонным выводом Белый свет. Для установки в корпуса: 5014A-A00410 .. для серии Tango® 5014E-A00400 .. для серии Element®, Time®, Time® Arbo		3917U-A00200	1
Tango® Element® Time® Time® Arbo	Монтажная глубина: 25 мм 10 мА, 230 В ~			
	Механизм освещения LED – освещение белое – освещение голубое – освещение зеленое – освещение красное		3917U-A00050 3917U-A00051 3917U-A00052 3917U-A00053	1 1 1 1
Levit® Swing® Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Монтажная глубина: 25 мм 10 мА, 230 В ~			
	Неоновая лампочка для ориентационной подсветки – цвет лампочки оранжевый, цвет хомута голубой – цвет лампочки зеленый, цвет хомута серый – цвет лампочки синий, цвет хомута фиолетовый		3916-12221 3916-12222 3916-12223	100/10 100/10 100/10
	0,5 мА, 230 В ~			
	Неоновая лампочка для контрольной (сигнальной) подсветки – цвет лампочки оранжевый, цвет хомута зеленый		3916-22221	100/10
	2 мА, 230 В ~			

Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
Для переключения So	Неоновая лампочка для ориентационной подсветки 0,5 мА Для выключателей и переключателей серии 3559 линеек дизайна Levit®, Neo®. Хомут СД – красного цвета. – цвет лампочки белый (белая или серебряная точка на хомуте) – цвет лампочки красный (красная точка на хомуте) – цвет лампочки синий (синяя точка на хомуте) При стандартном подключении (без Н) может в выключенном состоянии иметь место мигание экономных светильников (компактные лампочки, СД).		3916-05444 3916-05445 3916-05443	10/1 10/1 10/1	
Levit® Neo®	0,5 мА, 230 В ~				
Для переключения S	Неоновая лампочка сигнальная 1мА Для выключателей и переключателей серии 3559 линеек дизайна Levit®, Neo®. Хомут СД – желтого цвета. – цвет лампочки белый (белая или серебряная точка на хомуте)		3916-10444	10/1	
Levit® Neo®	1 мА, 230 В ~				
	Запасная лампочка для поворотных светорегуляторов		6599-0-0518	10/1	
	Арт. №: 3855 0,8 мА, 230 В ~				
	Неоновая лампочка для контрольной (сигнальной) подсветки для трехполюсного выключателя 1011-0-0816 CZ		3916-62220	100/10	
	1 мА, 400 В ~				
Levit® Swing® Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Механизм для антенной розетки Радио / ТВ – конечный (EU 3503) – проходной – 7 дБ (EU 3607) – проходной – 10 дБ (EU 3610) – проходной – 14 дБ (EU 3614) Номинальное сопротивление входов и выходов 75 Ом Для коаксиальных кабелей диаметром 3,6 - 6,8 мм		5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614	1 1 1 1	
Levit® Swing® Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	Механизм для антенной розетки Радио / ТВ / Спутник – конечный (EU 3303) Позволяет пропускать номинальный ток 500 мА DC и тоновый сигнал 22 кГц для питания и управление LNB Номинальное сопротивление входов и выходов 75 Ом Для коаксиальных кабелей диаметром 3,6 - 6,8 мм		5011-A3303	1	
					

Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Телефонная розетка – одинарная без проверки целостности линии		5013U-A01103	10
Swing® Tango® Element® Time® Time® Arbo	200 мА, 200 В		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Телефонная розетка – двойная без проверки целостности линии		5013U-A01105	10
Tango® Element® Time® Time® Arbo	200 мА, 200 В		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Разъём Modular-Jack 6-и полюсный, кат. 3		1228.01 RJ 12-6	1
Swing® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Разъём Modular-Jack 8-и полюсный, кат. 5e		1208.10 RJ 45-8	10
Levit® Swing® Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Разъём Modular-Jack 8-и полюсный, 45-8, кат. 5e/u (Reichle & De-Massari)		R302518	1
Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	8-и полюсный, 45-8, кат. 6/u (Reichle & De-Massari)		R304374	1
			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Разъём Modular-Jack 8-и полюсный, 45-8, кат. 5e/s (Reichle & De-Massari)		R302780	1
Tango® Neo® Neo® Tech Element® Time® Time® Arbo	8-и полюсный, 45-8, кат. 6/s (Reichle & De-Massari)		R304373	1
			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Коннектор для наушников и музыкального центра черный красный		1479190-3 1479191-3	10/1 10/1
Levit® Swing® Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	