



# WATERPROOF 48

серия

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ УСТРОЙСТВА

IP65

IK07












Одноклавишный выключатель  
CZ - Серый

Влагозащищенная серия **48**, имеющая степень защиты **IP65**, – это правильный выбор для среды с **повышенной влажностью и загрязненностью**.










Серия 48 выполнена из **термопластика** с высокой устойчивостью к влажности, поэтому является **лучшим решением для установки на промышленных объектах, в гаражах или на улице**.

Выполненные в **Белом** (RAL 9003) и **Сером** (RAL 7035) цветах, элементы **влагозащищенной серии 48** могут устанавливаться в одиночные или двойные блоки в горизонтальном и вертикальном положениях.







### УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

	Арт.	Цвет	Упак (шт.)
 Одноклавишный выключатель 16А - 250В~	48011 C	CZ BR	10
 Одноклавишный выключатель с лампой подсветки 16А - 250В~ ■ Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 0,15мкФ 275В~, подключенный параллельно нагрузке для избежания мерцания лампы при открытом контакте. ■ Сменный светодиод на стр. 65.	48012 C	CZ BR	10
 Одноклавишный выключатель с сигнальной лампой 16А - 250В~ ■ Сменный светодиод на стр. 65.	48013 C	CZ BR	10
 Двухполюсный выключатель 16А - 250В~	48021 C	CZ BR	10
 Двухполюсный выключатель с сигнальной лампой 16А - 250В~ ■ Сменный светодиод на стр. 65.	48023 C	CZ BR	10
 Двухклавишный выключатель 16А - 250В~	48061 C	CZ BR	10
 Проходной выключатель 16А - 250В~	48071 C	CZ BR	10
 Проходной выключатель с лампой подсветки 16А - 250В~ ■ Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 0,15мкФ 275В~, подключенный параллельно нагрузке для избежания мерцания лампы при открытом контакте. ■ Сменный светодиод на стр. 65.	48072 C	CZ BR	10
 Проходной выключатель с сигнальной лампой 16А - 250В~ ■ Сменный светодиод на стр. 65.	48073 C	CZ BR	10





### УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

	Арт.	Цвет	Упак (шт.)
 Двухклавишный проходной выключатель 16А - 250В~	48101 C	CZ BR	10
 Перекрестный выключатель 16А - 250В~	48051 C	CZ BR	10
 Перекрестный выключатель с лампой подсветки 16А - 250В~ ■ Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 0,15мкФ 275В~, подключенный параллельно нагрузке для избежания мерцания лампы при открытом контакте. ■ Сменный светодиод на стр. 65.	48052 C	CZ BR	10
 Кнопка 16А - 250В~	48151 C	CZ BR	10
 Кнопка с лампой подсветки (250В) 16А - 250В~ ■ Сменный светодиод на стр. 65.	48152 C	CZ BR	10
 Кнопка с лампой подсветки (12В) 6А - 12В~ ■ Сменный светодиод на стр. 65.	48162 C	CZ BR	10
 Выключатель для жалюзи 16А - 250В~ ■ Функции выключателя. ■ Электрическая и механическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд. ■ Автоматическое переключение одной клавиши при нажатой другой.	48290 C	CZ BR	10
 Кнопочный выключатель для жалюзи 16А - 250В~ ■ Функция кнопки. ■ Электрическая и механическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд.	48281 C	CZ BR	10
 Кнопочный выключатель для нескольких точек управления жалюзи 16А - 250В~ ■ Функция кнопки. ■ Электрическая и механическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд.	48283 C	CZ BR	10

### СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ

	Арт.	Цвет	Упак (шт.)
 Розетка 2к+3 с защитными шторками 16А - 250В~	48132 C	CZ BR	10
 Розетка 2к+3 16А - 250В~	48131 C	CZ BR	10
 Розетка 2к+3 (французский тип) 16А - 250В~	48112 C	CZ BR	10
 Розетка 2к с защитными шторками 16А - 250В~	48122 C	CZ BR	10
 Горизонтальный блок из двух розеток 2к+3 с защитными шторками 16А - 250В~	48865 C	CZ BR	5
 Горизонтальный блок из двух розеток 2к+3 16А - 250В~	48862 C	CZ BR	5
 Вертикальный блок: проходной выключатель + розетка 2к+3 с защитными шторками 16А - 250В~	48866 C	CZ BR	5
 Вертикальный блок: проходной выключатель + розетка 2к+3 16А - 250В~	48861 C	CZ BR	5

### ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

	Арт.	Цвет	Упак (шт.)
 Сигнальная лампа (большая) Макс. 5Вт / 250В~ (E14) ■ Используется с лампой арт. 81011.	48361 C	ZI ZR ZV ZM BI BJ BV BM	2
 Сигнальная лампа (малая) Макс. 5Вт / 250В~ (E14) ■ Используется с лампой арт. 81012.	48362 C	ZI ZR ZV ZM BI BJ BV BM	2
 Интерфейс для телефонного звонка ■ от 0,045А до 1,3А 230В~.	48461 C	CZ BR	1
 Корпус для установки кнопки Ø 22 мм ■ Степень защиты корпуса (IP65) гарантирована только в случае использования управляющего и сигнального оборудования со степенью защиты не ниже IP65.	48992 A	CZ BR	10
 Одиночный корпус	48990 A	CZ BR	5
 Двойной горизонтальный корпус	48994 A	CZ BR	5
 Двойной вертикальный корпус	48995 A	CZ BR	5
 Корпус серии 48 с крышкой для механизмов 45x45 ■ Позволяет адаптировать механизмы 45x45 к влагозащищенной серии 48 (кроме датчиков движения).	48998 C	CZ BR	4
 Сменный светодиод для механизмов с подсветкой серии MEC 21 и 48 - 250В~ ■ 110/250V~	81019	—	10
 Сменный светодиод для механизмов с подсветкой серии MEC 21 и 48 - 12В~ ■ 12V	81018	—	10